



Scan QR Code

## AX9-1A

CONTROL DE TEMP. DIG. 96x96mm SAL. REL/SSR 100-240VAC

>> CONTROLADORES DE TEMPERATURA

**nux**  
HANYOUNG



Imagen Referencial

**Modelo** Código Información AX - Controlador de temperatura digital  
**Dimensión** 2AX2: 48 X 96 mm 3AX3: 96 X 48 mm 4AX4: 48 X 48 mm 7AX7: 72 X 72 mm 9AX9: 96 X 96 mm  
**Selección de salida** 1SSR + Relay1 + Relay2 Relé o SSR como salida de control (seleccionable en el modo de configuración del operador) 2SSR + Relay1 + Relay2 + Relay3 1BSSR + Relay1 (Forma c) + Relay2 Solo para AX2, 3, 7, 9 2BSSR + Relay1 (Forma c) + Relay2 + Relay3 34 - 20 ? + Relay2 Salida de corriente como salida de control 44 - 20 ? + Relay2 + Relay3  
**Voltaje de la fuente de alimentación** A100 - 240 V ac 50/60 ?? Forma C: contacto tipo cierre normal? La salida del relé funciona como salida de control, salida de alarma y salida de LBA dependiendo de la configuración del parámetro interno.

### REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)

