



Scan QR Code

NX4-03

CONTROL DE TEMP. PROCESOS PID 48x48mm SAL.
RET/RS485 ENT. RTD(PT100) 100-240VAC

>> CONTROLADORES DE TEMPERATURA

nux
HANYOUNG



Imagen Referencial

ModeloCódigo**Descripción**
NX4-Controlador de temperatura de entrada / salida múltiple, 48 (W) x 48 (H)
Tipo de control0Tipo universal (control de calefacción)
2Control de calefacción / refrigeración (control síncrono)
2Control de calefacción / refrigeración (solo para NX4-20)
Opción **NX40**NINGUNA
1HBA, AL22SV2, SV33
RET, RS4854RS485, SSR / SCR5
AL1, AL26AL1, AL2, SV27RS485, HBA(Cauteloso)
Opción 1: OUT1 (terminal 1-2-3) se aplica como AL1 Pero, solo con salida de control
Selección SSR / SCR
Opción 3: OUT2 (terminal 11-12) se aplica como RET
Opción 4: OUT2 (terminal 11-12) se aplica como SSR / SCR
Opción 5: OUT1 (terminal 6-7) es imposible de aplicar como SV2
Opción 6: OUT1 (terminal 6-7) se aplica como SV2 pero solo con salida de control de relé.

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)