



Scan QR Code

T48N-10A

TEMPORIZADOR ANAL. 48x48mm ON DELAY 8P. 10S,10M,10H
24-240VAC

>> TEMPORIZADORES




Imagen Referencial

Modelo Código de su fijo Información Dimensión - Temporizador analógico T38N Temporizador T38N (40 X 50 ?) T48N Temporizador T48N (48 X 48 ?) T57N Temporizador T57N (58 X 84 ?) TF62N Temporizador doble TF62N (58 X 84 ?) TF62D TF62D doble temporizador (58 X 84 ?) Tipo de instalación E Tipo de exposición (Selección con el tipo de panel T48N) P Tipo de panel (el adaptador de panel T38N se vende por separado) Distancia (Selección de interruptor profundo) 0 1 1 seg / 1 min / 1 hora 0 3 3 seg / 3 min / 3 hora 0 6 6 seg / 6 min / 6 hora 1 0 10 seg / 10 min / 10 hora 3 0 30 seg / 30 min / 30 hora 6 0 60 seg / 60 min / 60 hora 1 2 H 12 horas, 24 horas, 48 ?? horas (? Pero excluya el modelo TF62N y TF62D) Salida de control A Límite de tiempo: 1c contacto, Constante: 1a contacto B Límite de tiempo: 1c contacto, momento: 1c contacto C Límite de tiempo: 2 x 1c DC Código de fijación del temporizador doble TF62N F Código de fijación con temporizador TF62D dual Voltaje de la fuente de alimentación 24 - 240 V AC / DC 50 - 60 ? (doble uso)

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion