



Scan QR Code

## TF62NE-30D

TEMPORIZADOR DOBLE PERILLA ANAL. MULTIFUNCION  
50x62mm 8P. 24-240VAC/DC

>> TEMPORIZADORES



Imagen Referencial

ModeloCódigo de sufijoInformaciónDimensión -Temporizador analógicoT38NTemporizador T38N (40 X 50 ?)T48NTemporizador T48N (48 X 48 ?)T57NTemporizador T57N (58 X 84 ?)TF62NTemporizador doble TF62N (58 X 84 ?)TF62DTemporizador doble TF62D (58 X 84 ?)Tipo de instalaciónETipo de exposición (Seleccione con el tipo de panel T48N)PTipo de panel (el adaptador de panel T38N se vende por separado)Distancia (Selección de interruptor profundo)011 seg / 1 min / 1 hora033 seg / 3 min / 3 hora066 seg / 6 min / 6 hora1010 seg / 10 min / 10 hora3030 seg / 30 min / 30 hora6060 seg / 60 min / 60 hora12H12 horas, 24 horas, 48 ??horas (? Pero excluya el modelo TF62N y TF62D)Salida de controlIALímite de tiempo: 1c contacto, Constante: 1a contactoBLímite de tiempo: 1c contacto, momento: 1c contactoCLímite de tiempo: 2 x 1cDCódigo de fijación del temporizador doble TF62NFCódigo de fijación con temporizador TF62D dualVoltaje de la fuente de alimentación24 - 240 V AC / DC 50 - 60 ? (doble uso)

### REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion