



Scan QR Code

MP3-4AANB

AMPERIMETRO DIGITAL 48x96mm 4DIG. AC INDICADOR

>> VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS



Imagen Referencial

ModeloCódigo**Información**MP3-Multímetro digital (dimensión: 96 x 48 ?)
Dígitos Displayable44 dígitos (9999)
Tipo de entradaAV Voltímetro AC (AC)AA Amperímetro AC (AC)DV Voltímetro DC (DC)DA Amperímetro DC (DC)AVR Voltímetro de CA (RMS)AA Amperímetro AC (RMS)
Salida (Opcional)N Solo para mostrar0 Relé (HI, GO, LO), medido Valor de salida (4 - 20 ? DC)1 Relé (HI, GO, LO)2 Colector abierto NPN (HI, GO, LO), salida BCD (estática)3 Colector abierto PNP (HI, GO, LO), salida BCD (estática)4 Colector abierto NPN (HI, GO, LO), medido Valor de salida (4-20 ?)5 Colector abierto PNP (HI, GO, LO), medido Valor de salida (4-20 ?)6 Colector abierto NPN (HI, GO, LO), salida en serie7 Colector abierto PNP (HI, GO, LO), salida en serie8 Colector abierto NPN (HI, GO, LO), comunicación (RS485)9 Colector abierto PNP (HI, GO, LO), comunicación (RS485)10 Salida BCD (dinámica)11 Relé (HI, GO, LO), salida RS485
Tipo de panel frontalA Tipo de acrílico frontalB Tipo de plano frontal
Tipo de panel frontalNinguno (100 - 240 V AC 50 - 60 ?)C 24 V DC (división frontal B, solo se aplica con el tipo de placa de identificación adjunta)? Seleccione el voltímetro de CC porque, al medir el adaptador DCA 5A, los usuarios deben usar derivación exclusiva.

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)