



Scan QR Code

MRT-A2A1A0G

SELECTOR MODULAR 0-1 MANETA CORTA LUMINOSO LED
100-240VAC VERDE 30mm 1NA+1NC

>> SELECTORES



Imagen Referencial

| | | |
|-------------|--|--|
| Código | MRT-Interruptor | selector |
| Código | iluminado | Solenoid |
| Descripción | AF | Flush (Instalar el orificio: Ø30) |
| | Protector de aluminio | NE |
| | Enjuague (Instalación del orificio: Ø25) | RE |
| | Extendido (orificio de instalación: Ø22) | KE |
| | Enjuague (Instalación del orificio: Ø25) | Protector de plástico |
| | TE | Extendido (orificio de instalación: Ø22) |
| | Operación función | 2A |
| | 2 posiciones de operación alternativa | Consulte la operación de contacto (3 posiciones: solo disponible el contacto 2a2b) |
| | 2R | Operación momentánea de 2 posiciones |
| | 3A | Operación alterna de 3 posiciones |
| | 3R | Operación momentánea de 3 posiciones del lado izquierdo y derecho |
| | Composición de contacto | 11a1b22a2b |
| | Voltaje de la fuente de alimentación | A0100 - 240 V ca |
| | LED (tipo de caída de voltaje del condensador) | A3380 V ca |
| | D012 - 24 Vcc / ca | LED (tipo de caída de voltaje de resistencia) |
| | Tapa (color del LED) | RR (rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul). W (Blanco) |

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)