



Scan QR Code

MRT-A2A1A0G

SELECTOR MODULAR 0-1 MANETA CORTA LUMINOSO LED
100-240VAC VERDE 30mm 1NA+1NC

>> SELECTORES

nux
HANYOUNG



Imagen Referencial

Código	Descripción
MRT-Interruptor	selector
iluminado	Solenoid
AF	Flush (Instalar el orificio: Ø30)
Protector de aluminio	NE
Enjuague	(Instalación del orificio: Ø25)
RE	Extendido (orificio de instalación: Ø22)
ENjuague	(Instalación del orificio: Ø25)
Protector de plástico	TE
Extendido	(orificio de instalación: Ø22)
Operación función	2A2 posiciones de operación alternativa-Consulte la operación de contacto (3 posiciones: solo disponible el contacto 2a2b)
2R	Operación momentánea de 2 posiciones
3A	Operación alterna de 3 posiciones
3R	Operación momentánea de 3 posiciones del lado izquierdo y derecho
Composición de contacto	11a1b22a2b
Voltaje de la fuente de alimentación	A0100 - 240 V ca
LED (tipo de caída de voltaje del condensador)	A3380 V ca
D012 - 24 Vcc / ca	LED (tipo de caída de voltaje de resistencia)
Tapa (color del LED)	RR (rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul). W (Blanco)

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)